

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Стандартный электронный весовой дозатор АС-6В14-2В-03Х

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/linii-vzveshivaniya-i-upakovki/standartnyy_elektronnyy_vesovoy_dozator_ac_6b14_2b_03x



Описание

- Применение: кондитерские изделия, орехи, снеки, чипсы, печенье, выпечка, желе, кофейные бобы, хлопья, корм для животных и т
- д
- Электронное дозирование является более удобным и эффективным
Функция сброса для предотвращения застревания продукции
Интуитивно-понятный многоязычный интерфейс
Один дозатор совместим с одной упаковочной машиной
Большой цветной сенсорный дисплей 10,4 дюйма с регулируемой подсветкой дисплея для защиты зрения
99 установленных программ: возможность выбора подходящей программы для эффективной работы
Дополнительные ковши объемом 1,3 и 2,5 литра
Технические характеристики АС-6В14-2В-03Х

Характеристики

ПО	2.5
Диапазон дозирования	10 – 3000 гр.
Погрешность	+/-0.5 – 2 гр.

Максим. скорость	120 шт/мин
Источник электропитания	220 В, 50 Гц, 2 Квт
Объем ковша	2.5 Л (двустворчатый)
Дисплей	7-дюймовый цветной сенсорный
Размеры (мм)	1600*1136*1482
Дополнительные опции	Независимые линейные вибропитатели V-образный линейный вибропитатель Пластина для хрупких продуктов Регулятор уровня продукта на линейных вибропитателях Кольцевой затвор на линейных вибропитателях Воздушный клапан Ножной привод Промежуточный бункер Вращающийся верхний конус Отделка поверхности ковша/Изменяемый диаметр и угол верхнего конуса Нержавеющая сталь 316 Угол наклона линейного вибропитателя Поперечные перегородки для загрузочного бункера Диаметр загрузочного бункера Поперечные перегородки для разгрузочного бункера Изменяемый диаметр и угол разгрузочного бункера Тefлоновое покрытие
Дополнительные модификации	

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.