

Описание товара Клипсатор двухскрепочный автоматический проволочный JLSK-2 (односкоростной)



Описание

- Проволочный пневматический клипсатор модели LSKH работает на алюминиевой проволоке, накладывая одновременно две клипсы, тем самым совмещая процесс клипсования и изготовления клипс, что снижает себестоимость расходных материалов
- Скорость клипсатора JLSK до 40 циклов в минуту
- На аппарате установлен серводвигатель, что значительно повышает точность работы клипсатора
- Аппарат достаточно просто в эксплуатации и надежен в работе
- Клипсует любые оболочки, в том числе фиброзные и коллагеновые; Клипсатор JLSK работает на 4 типоразмерах проволоки: K1 - 2,1 мм для оболочки от 25-35 мм; K2 - 2,45 мм для оболочки от 20-60 мм; K3 - 2,7 мм для оболочки от 50-120 мм; K4 - 2,9 мм для оболочки от 80-150мм; Опционально такой клипсатор может быть укомплектован автоматическим петлеукладчиком; Имеется функция автоотреза с возможностью изготовления до 9 батонов в цепочке; Оснащен фаршевытеснителем, позволяющим варьировать наполнение и получать чистые хвостики колбас; Проволочный клипсатор JLSK агрегируется со шприцами любых фирм-производителей
- Технические характеристики Клипсатор JLSK-2 □

Характеристики

Система управления

PLC контролер Мицубиси

Энергосистема

серводвигатель японского
производства SANYO

Напряжение (В)	380
Мощность двигателя (кВт)	3
Скорость клипсования (шт/мин)	80
Ширина оболочки (мм)	28-85
Расстояние от пола до цевки можно регулировать (мм)	912-1060
Габариты (мм)	1160×1470×1400
Вес машины (кг)	600

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.