

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Oasis VL-60M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_oasis_vl_60m



Описание

- Иногда нам необходимы особо мощные сплит-системы, с помощью которых можно получить нужную температуру даже в самых просторных помещениях.
- Полупромышленная серия сплит-систем Makibg Oasis Everywhere эффективно справляется с такими задачами.
- Канальные сплит-системы предназначены для кондиционирования помещений с подвесными потолками, а также для работы там, где важно сохранить дизайн и эргономику помещений.
- Такие сплит-системы способны одинаково качественно охладить воздух и обеспечить эффективную вентиляцию одновременно в нескольких помещениях.
- Полностью скрытый за подвесным потолком компактный внутренний блок кондиционера будет исправно создавать микроклимат, отвечающий Вашим индивидуальным желаниям.
- Особенности и преимущества □ Oasis VL-60M: Работа на озонобезопасном фреоне R410A Четыре режима работы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) Режим разморозки Система самодиагностики Режим комфортного сна Проводной пульт управления Низкий уровень шума Подача воздуха по трассам большой протяженности

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.71
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность обогрева	18.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.413 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.982 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 120 × 30 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 125 см
Вес (внутренний блок)	46 кг
Вес (внешний блок)	101 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Вес	147 кг
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.