

# Описание товара Фекальный насос DAB FEKA VS

## 1200 T-NA



### Описание

- Назначение и основные характеристики Дренажный насос для выгребных ям DAB FEKA VS 1200 t-nA обеспечивает перекачку канализационных стоков и загрязненных вод, содержащих включения твердых частиц диаметром до 50 мм
- Рассчитан на эксплуатацию индивидуальными и коллективными пользователями, которым требуется оборудование с производительностью до 27 м<sup>3</sup>/час при напоре до 11,6 м
- : фермерскими хозяйствами, производственными предприятиями, базами отдыха, коттеджными поселками и т
- д
- Максимальная глубина погружения составляет 10 метров
- Электродвигатель работает от сети переменного тока 50 Гц / 220 В
- Преимущества Когда нужно купить дренажный фекальный насос для грязной воды, рассчитанный на длительный срок эксплуатации - DAB FEKA VS 1200 t-nA лучший выбор
- Корпус и рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали
- Этот фекальный погружной насос способен пропускать сквозь себя твердые включения диаметром 50 мм, что делает его уникальным, в сравнении с аналогами других производителей
- Автоматический контроль уровня воды Насос для канализации DAB FEKA VS 1200 t-nA имеет поплавковый выключатель, позволяющий поддерживать уровень сточных вод в септике или выгребной яме между 20 и 39 см
- В случае принудительного удержания поплавка в верхнем положении, можно добиться снижения уровня жидкости до 8 см
- В каких случаях выбор FEKA VS будет идеальным ? Если требуется в автоматическом режиме обеспечивать откачку сильно загрязненных стоков, лучший выход – купить дренажный насос для канализации DAB FEKA VS 1200 t-nA
- Для начала эксплуатации его достаточно опустить в выгребную яму и подключить к сети и

отводящему трубопроводу диаметром 2''

- При необходимости вы можете управлять работой оборудования в ручном режиме (например, когда требуется поддерживать уровень жидкости на отметках выше 20 – 39 см)
- 

### **Характеристики**

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип насоса                               | Канализационный                                                               |
| Номинальная мощность, (кВт)              | 1,2                                                                           |
| Потребляемая мощность, (кВт)             | 1.865                                                                         |
| Напряжение сети                          | 3х400 В~                                                                      |
| Максимальная глубина погружения, (м)     | 10                                                                            |
| Длина сетевого шнура, (м)                | 10                                                                            |
| Макс. температура окружающей среды, (°C) | 40                                                                            |
| Тип электродвигателя                     | Сухой герметичный асинхронный двигатель сохлаждением перекачиваемой жидкостью |
| Номинальный ток (А)                      | 3,44                                                                          |
| Тип                                      | Фекальный                                                                     |
| Диаметр труб                             | 50мм                                                                          |
| Вес(кг)                                  | 20,8                                                                          |
| Объем(м3)                                | 0.043                                                                         |
| Макс. температура жидкости, (°C)         | 50                                                                            |
| Материал корпуса                         | Нержавеющая сталь                                                             |
| Диаметр разъема соединения, (мм)         | 2''                                                                           |
| Поплавков                                | Да                                                                            |
| Свободный проход (мм)                    | 50                                                                            |
| Класс защиты двигателя (IP)              | IP68                                                                          |
| Материал рабочих колес                   | AISI 304                                                                      |
| Установка насоса                         | Неподвижно или для переноски, вертикально                                     |
| Гарантия, (мес.)                         | 24                                                                            |
| Защита от перегрева                      | Да                                                                            |
| Защита от работы без воды                | Да                                                                            |
| Встроенная автоматика                    | Да                                                                            |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Класс изоляции                      | F       |
| Размер пропускаемых частиц,<br>(мм) | 50      |
| Присоединительный диаметр,<br>(мм)  | ДУ 50   |
| Вес, (кг)                           | 20,8    |
| Гарантия, (мес)                     | 24      |
| Качество воды                       | Грязная |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.