

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Насосная станция Unipump SANIVORT 250**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_unipump_sanivort_250



Описание

Канализационная насосная станция Unipump SANIVORT 250 создана для откачивания бытовых сточных вод без твердых частиц, с содержанием пены и мыла. Станция может быть подключена к умывальнику и душевой кабине, которые расположены ниже уровня коллектора или слишком далеко для того, чтобы организовать канализацию самотеком. Корпус станции сделан из прочного легко моющегося пластика. В корпусе расположен насос с датчиком давления. Когда возникает необходимость, датчик давления включает и выключает насос.

Станция обладает двумя входами: 1 для умывальника и 1 для душа. Отведение производится через выходное отверстие. Оно оснащено обратным клапаном, чтобы вода не имела возможности вернуться в станцию.

Особенности и преимущества Unipump SANIVORT 250:

- Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен насос с датчиком давления, который автоматически включает и отключает насос
- Канализационная насосная станция имеет два входа для присоединения раковины и душа (Ø 40 мм). Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие (Ø 23/28 мм)
- Обратный клапан, установленный в выходном присоединительном патрубке, предотвращает

возврат откаченной воды в станцию

- На верхней крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие
- Двигатель насоса оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше критической (например, в случае заклинивания, засора, при перекачивании слишком горячей воды и т.п.).

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	5 м
Максимальный напор	5 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump SANIVORT
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Пластик
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Цвет	белый
Вес	4.85 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Длина	33.9 см
Ширина	17.2 см
Высота	15.8 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.