

Описание товара Твeрдотопливный котел

Kentatsu VLK SRK-25



Описание

Котёл твердотопливный Kentatsu VLK SRK-25 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 290.0 кв. м.. Для работы платы управления твердотопливного котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, не так как обычно думают - видимость пламени, а способ образования горючей смеси - воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.

Особенности и преимущества Kentatsu VLK SRK-25:

- Трехходовой теплообменник
- Толстостенная котловая сталь (от 5 до 9 мм)
- Электронная панель управления с микропроцессором
- Возможность подключения внешнего регулятора
- 5-ти ступенчатое регулирование мощности горения
- Котлы могут работать на древесине, угле, топливных брикетах, торфе
- Ручная загрузка топлива

Характеристики

Страна бренда

Япония

Производство

Турция

Топливо котла	Дрова/Уголь/Торф
Мощ. (уголь), кВт	29
Мощ. (дрова), кВт	29
Мощ. (торф), кВт	29
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Мах длина полена, см	45
Мах давление отопит контура, Атм	5
Min давление отопит контура, Атм	3
Присоединительный øдымохода, мм	130
Присоединительный øконтур отопления, "	1
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	136x77x55
Вес, кг	250
Гарантия	2 года
Высота, см	136
Ширина, см	77
Глубина, см	55

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.