

Описание товара Газовый проточный водонагреватель ДОН Стайл JSD-20M



Описание

Газовые проточные водонагреватели Дон Стайл – это достойный аналог европейских моделей. Колонки отличаются компактным и практическим исполнением, мягкой регулировкой, ярким индикатором и надежной стабильной работой. Прочный медный теплообменник гарантирует быстрый нагрев воды до нужной температуры и долгий срок службы.

Особенности и преимущества ДОН Стайл JSD-20M:

- Толстостенный теплообменник из бескислородной меди – быстрый нагрев воды, долговечная служба, простота обслуживания
- Стабильная работа – бесперебойно работает при низком давлении газа и воды. Адаптирована к российским условиям эксплуатации
- Безопасность – датчики контроля мгновенно отключают подачу газа при угасании пламени
- Долговечное порошковое покрытие облицовки – цвет колонки остается таким же белым, как и в день покупки. Облицовка не подвержена воздействию бытовой химии
- КПД не менее 87%
- Стильный европейский дизайн
- Срок службы более 10 лет
- Функция предотвращения замерзания

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый

Производительность, л/мин	10
Мощность	20 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	ДОН Стайл JSD
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Давление на входе, атм	0.25 — 8
Расход природного газа куб. м/час	2.2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Диаметр дымохода 115 мм.
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	8.58 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	39 см
Высота	62.5 см
Длина	29.2 см
Способ монтажа	настенный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.