

Описание товара Циркуляционный насос DAB

EVOPLUS D 150/250.40 M



Описание

Насос циркуляционный DAB EVOPLUS D 150/250.40 M имеет сдвоенное исполнение, а соединение с трубопроводом является фланцевым. Перекачивание жидкости сходной по качеству с водой и чистой по составу является основным требованием в работе данного агрегата с электронным регулированием. Электроника позволяет минимизировать часы холостой работы насоса.

Особенности и преимущества DAB EVOPLUS D 150/250.40 M:

- Инновационная гидравлика
- Высокоэффективный ротор
- Класс электробезопасности IPX4D/IPX0D
- Температура жидкости -10 °C ÷ 110 °C
- Рабочее давление макс/мин 1,6 МПа/0,1 МПа
- Защита от: перегрузок, отсутствия фазы, перегрева, перенапряжения, недонапряжения
- Система подключения MODBUS
- Катафорезное покрытие
- Комплект изоляции

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	400
Высота напора	15 м
Максимальный напор	15 м

Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	DAB EVOPLUS
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.61 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	24
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	16 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	250 мм
Вес	38.8 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	45.4 см
Ширина	25 см
Высота	39.5 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.