

Описание товара Настенный газовый котел

Ariston ALTEAS X 30 FF NG



Описание

Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 30 FF NG - получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.

Особенности:

- 30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса)
- высокая эффективность до 93,6% русифицированный интерфейс: подсказки пользователям и специалистам в доступном виде функция «авто» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
- премиальный итальянский дизайн alteas
- изящность линий и форм выделяет его среди других котел адаптирован для России – работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам
- большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой – полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок контроль качества на каждом этапе производства.

- произведено в Италии из лучших европейских комплектующих

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 30 кВт |
| Установка | Настенная |
| Модель котла | Ariston ALTEAS X |
| Страна производителя | Италия |
| Управление | электронное, дисплей |
| Тепловая нагрузка | 33.3 кВт |
| КПД % | 93.8 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.33 |
| Расход природного газа куб. м/час | 3.17 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Температура теплоносителя, °С | 35 — 82 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 36 — 60 |

| | |
|---|--|
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 15.7 |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 11.2 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 7 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Габаритный размер | 400 × 745 × 319 мм |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Вес | 32 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.