

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta NT-500K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_nt_500k



Характеристики

Полная мощность	500 кВА
Активная мощность	400 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta NT-500K
Номинальное входное напряжение	120/208, 220/380, 230/400, 240/415, 277/480
Номинальный диапазон входного напряжения	305-499 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	45-65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.8 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	$\leq 110\%$ - 60 минут, 110- 125% - 10 минут, 126-150% - 1 минута
Тип выходного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный и механический
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Интерфейсные порты	Сухие контакты, RS232, RS485
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	1900 x 995 x 1950 мм
Масса	3110 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.