

Описание товара Дренажный насос Wilo TS 50 Н

122/15-3-400



Описание

Дренажный насос Wilo TS 50 Н 122/15-3-400

Применение

Для перекачивания загрязненной воды с содержанием инородных частиц макс. Ø 10 мм, для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков; очистных сооружений; промышленных и технологических систем.

Преимущества

Малый вес Широкий диапазон мощности Камера уплотнений заполненная маслом Несложная эксплуатация с поплавковым выключателем и штекером (исполнение А)

Основные данные

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц Класс защиты: IP 68 Макс. глубина погружения: TS 40 = 5 м; TS 50/TS 65 = 10 м Температура перекачиваемой среды: 3 ? 35 °С Длина кабеля: 10 м Свободный проход: 10 мм Напорный патрубок: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Максимальный напор	21 м
Установка насоса	вертикальная

Глубина погружения	10 м
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 35
Длина сетевого шнура	10 м
Глубина погружения, м	10 м
Максимальный напор, м	21 м

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.